

Abmessungen \varnothing 65 x 45 (Leuchte)

- ✓ Aluminium- / Borosilikatglasgehäuse
- ✓ Geringe Stromaufnahme
- ✓ Für Dauerbetrieb geeignet
- ✓ Flexibler Gelenkkopf
- ✓ Magnetfußmontage (Magnet-Haftkraft 800N / 80kg)
- ✓ Montage auch auf normal entflammaren Oberflächen
- ✓ M12-Steckanschluss



Flexibel einsetzbar durch Gelenkkopf und Magnetfuß



Artikel-Nr.	AO98E045
TECHNISCHE DATEN	
Betriebsspannung	12V AC / 12...28V DC
Leistungsaufnahme	typ. 5W
Stromaufnahme	typ. 210mA (bei 24V DC)
verpolungssicher	+
Lichtfarbe	tageslichtweiß
Abstrahlwinkel	typ. 30°
Abmessungen (Leuchte)	\varnothing 65 x 45mm
Abmessungen (Magnetfuß)	\varnothing 50 x 47mm
Gesamtlänge der Leuchte	127mm
Material (Gehäuse)	Aluminium
Material (Frontscheibe)	Borosilikatglas
Temperatur (Betrieb)	-20 ... +40 °C
Schutzart (EN60529)	IP65
Anschluss	M12-Stecker
Anschlusszubehör	z.B. VK200025
Montagezubehör (Gummischutzkappe)	AY000131


Sicherheitshinweis:

LED-Lichtsysteme können sehr intensive Strahlung erzeugen, die bei unsachgemäßer Verwendung ggf. die Augen schädigen kann.

Für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Anschluss entstehen, kann der Hersteller nicht verantwortlich gemacht werden.

Sicherheitshinweis: Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.

Anschlussbelegung



bk=schwarz, bl=blau
Klemmenbezeichnung der Kabeldose in Klammern