


Abmessungen \varnothing 72mm

LED-Leuchten Weißlicht

- ✓ 6 Hochleistungs-LED
- ✓ Hohe Farbtreue (Ra 80)
- ✓ M12-Stecker



**Aluminiumgehäuse
Frontscheibe aus Borsilikatglas**



Artikel-Nr.


Variante

Anschluss

AO000279

Aufbauleuchte

M12-Stecker



TECHNISCHE DATEN


Betriebsspannung	24 V DC \pm 10%
Leistungsaufnahme	10W
Stromaufnahme	ca. 420mA
Lichtfarbe	tageslichtweiß 5500°K
Abstrahlwinkel	40°
Abmessungen	\varnothing 72mm
Material (Gehäuse)	Aluminium, hartanodisiert
Material (Frontscheibe)	Borsilikatglas, 4mm stark
Temperatur (Betrieb)	-10 ... +40°C
Schutzart (EN60529)	IP67
Lichtleistung	1500lx (bei 1m Abstand im Zentrum)
Anschluss	M12-Stecker
Anschlusszubehör	z.B. VK200025
Zubehör	Steckernetzteil NY000004

Sicherheitshinweis:

LED-Lichtsysteme können sehr intensive Strahlung erzeugen, die bei unsachgemäßer Verwendung ggf. die Augen schädigen kann.

Für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Anschluss entstehen, kann der Hersteller nicht verantwortlich gemacht werden.

Anschlussbelegung



bn=braun, bk=schwarz, bl=blau
Klemmenbezeichnung der Kabeldose in Klammern